

# ФИТИНГИ

Одним из направлений деятельности **ООО «ЗДТ» РЕКОМ** является производство фитингов. Неизменно высокое качество продукции, широкий ассортимент товаров, изготовление соединительных деталей по индивидуальным заказам и чертежам позволяют нашему предприятию успешно сотрудничать с большим количеством потребителей, осуществляющих как розничные, так и оптовые закупки.

**Фитинг** — соединительная часть трубопровода, устанавливаемая в местах его разветвлений, поворотов, переходов на другой диаметр, а также при необходимости частой сборки и разборки труб. Фитинги служат и для герметичного перекрытия трубопровода и прочих вспомогательных целей.

Фитинги, соединяющие концы труб одинакового диаметра, называются прямыми, фитинги, скрепляющие концы труб разного диаметра — переходными.

## 1. УГОЛЬНИКИ резьбовые прямые и переходные для изменения направления (и диаметра) трубопровода

### Виды угольников:

- прямой чугун (оцинк.) ГОСТ 8946-75
- переходной вр/вр чугун (оцинк.) ГОСТ 8947-75
- переходной вр/нр чугун (оцинк.) ГОСТ 8947-75

### Нормативные диаметры:

- прямой Ду 8÷50 мм
- пререходной Ду 15x10÷40x32 мм



## 2. ТРОЙНИКИ прямые и переходные для ответвления в одном направлении от магистральной трубы

### Виды тройников:

- прямой чугун (оцинк.) ГОСТ 8948-75
- переходной чугун (оцинк.) ГОСТ 8949-75

### Нормативные диаметры:

- прямой Ду 8÷50 мм
- пререходной Ду 15x10÷50x40 мм



## 3. КРЕСТЫ для ответвления от магистральной трубы в двух направлениях

### Виды крестов:

- прямой чугун (оцинк.) ГОСТ 8951-75
- переходной чугун (оцинк.) ГОСТ 8952-75

### Нормативные диаметры:

- прямой Ду 10÷50 мм
- пререходной Ду 15x10÷50x40 мм



**4. МУФТЫ прямые и переходные** для соединения труб одинакового диаметра прямого участка

**Виды муфт:**

- прямая короткая чугун (оцинк.) ГОСТ 8954-75
- прямая длинная чугун (оцинк.) ГОСТ 8955-75
- компенсирующая чугун (оцинк.) ГОСТ 8956-75
- переходная чугун (оцинк.) ГОСТ 8957-75
- муфта прямая сталь (оцинк.) ГОСТ 8966-75

**Нормативные диаметры:**

- прямая короткая Ду 8÷50 мм
- прямая длинная Ду 8÷50 мм
- компенсирующая Ду 15÷50 мм
- переходная Ду 10x8÷50x40 мм
- прямая сталь Ду 8÷80 мм



**5. ФУТОРКИ** для соединения труб с наружной и внутренней резьбой

**Футорка** чугун (оцинк.) ГОСТ 8960-75

**Нормативные диаметры:** Ду 10x8÷50x40 мм



**6. НИПШЕЛЬ ДВОЙНОЙ (нр/нр)** для соединения труб с внутренней резьбой одинакового или разного диаметра

**Ниппель двойной (нр/нр)** чугун (оцинк.) ГОСТ 8958-75

**Нормативные диаметры:** Ду 8÷50 мм



**7. СГОН** для соединения труб с внутренней резьбой одинакового диаметра

**Сгон** сталь (оцинк.) ГОСТ 8969-75

**Нормативные диаметры:** Ду 15÷50 мм



**8. «АМЕРИКАНКА»** для соединения труб с наружной и внутренней резьбой

**Виды:**

- «американка» вр/вр
- «американка» вр/нр

**Материал:** чугун оцинкованный

**Нормативные диаметры:** Ду 40÷80 мм



**9. ПРОБКИ, КОЛПАКИ** для герметичной заделки неиспользуемых участков труб

**Колпак** чугун (оцинк.) ГОСТ 8962-75

**Пробка** чугун (оцинк.) ГОСТ 8963-75

**Нормативные диаметры:**

- колпак Ду 15÷50 мм
- пробка Ду 8÷50 мм



ЗАВОД ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ

**РЕКОМ**

Россия, 192019, г. Санкт-Петербург,  
ул. Профессора Качалова, д.11  
Тел./Факс: +7 (812) 777-50-10  
e-mail: [rekom@zavod-rekom.ru](mailto:rekom@zavod-rekom.ru)  
Подробности на сайте: [www.zavod-rekom.ru](http://www.zavod-rekom.ru)